

| Remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. POW i ul. Leśnej w Radzyminie |                          |                                                                                                                                      |             |        |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|
| FORMULARZ CENOWY                                                              |                          |                                                                                                                                      |             |        |                       |              |
| L.p.                                                                          | Kod klasyfikacyjny robót | Nazwa elementu rozliczeniowego                                                                                                       | Jedn. miary | Ilość  | Cena jednostkowa w zł | Wartość w zł |
| 1                                                                             | -                        | Czasowa organizacja ruchu                                                                                                            | szt.        | 1,00   |                       |              |
| 2                                                                             | D.01.01.01               | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym                              | km          | 0,07   |                       |              |
| 3                                                                             | D.01.02.02               | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania                                  | m3          | 10,00  |                       |              |
| 4                                                                             | -                        | Przestawienie wiaty przystankowej                                                                                                    | szt.        | 1,00   |                       |              |
| 5                                                                             | D.01.03.02               | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej                                             | m2          | 109,50 |                       |              |
| 6                                                                             | D.01.03.02               | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo piaskowej                                                         | m           | 54,00  |                       |              |
| 7                                                                             | D.01.03.02               | Rozebranie obrzeży betonowych                                                                                                        | m           | 25,00  |                       |              |
| 8                                                                             | D.01.03.02               | Rozebranie ścieku ulicznego przykrawężnikowego z elementów betonowych płytowych wraz z ławą                                          | m           | 54,00  |                       |              |
| 9                                                                             | D.01.03.02               | Cięcie nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z rozbiórką pasa szer. ok. 0,15 m                                                          | m           | 56,00  |                       |              |
| 10                                                                            | D.01.03.02               | Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu                                                                                            | m3          | 4,32   |                       |              |
| 11                                                                            | D.01.03.02               | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową                                                           | m2          | 128,00 |                       |              |
| 12                                                                            | D.04.01.01               | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV, głęb. koryta 60 cm (zatoka autobusowa)                                           | m2          | 121,00 |                       |              |
| 13                                                                            | D.04.01.01               | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV, głęb. koryta 20 cm (chodniki i zjazd)                                            | m2          | 145,20 |                       |              |
| 14                                                                            | D.04.01.02               | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV               | m2          | 266,20 |                       |              |
| 15                                                                            | D.04.02.02               | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, mechanicznie, grub. warstwy 15 cm                                                         | m2          | 121,00 |                       |              |
| 16                                                                            | D.04.05.01               | Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2          | 121,00 |                       |              |
| 17                                                                            | D.04.06.01               | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20, grub. warstwy po zagęszczeniu 24 cm                                                 | m2          | 110,00 |                       |              |

|    |            |                                                                                                                                                                                                 |                |        |  |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 18 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pod chodniki)                                                                                                | m2             | 115,00 |  |  |
| 19 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pod zjazdy)                                                                               | m2             | 17     |  |  |
| 20 | D.03.02.03 | Wykonanie ścieków podchodnikowych z rur PCV Ø200 mm                                                                                                                                             | szt.           | 3,00   |  |  |
| 21 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)                                                                                         | m              | 65,00  |  |  |
| 22 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm (oporniki drogowe) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)                                                                      | m              | 76,00  |  |  |
| 23 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm                                                                                                                                                    | m              | 21,00  |  |  |
| 24 | D.08.05.05 | Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej, szarej (3 rzędy) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                                            | m2             | 16,80  |  |  |
| 25 | D.08.01.10 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 (pod ściek i obrzeża)                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2,69   |  |  |
| 26 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem                                                                                                                            | szt.           | 1,00   |  |  |
| 27 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem                                                                                                                       | szt.           | 1,00   |  |  |
| 28 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu "Holland" o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)                                | m2             | 115,00 |  |  |
| 29 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazd do nieruchomości, zatoka autobusowa) | m2             | 124,00 |  |  |
| 30 | -          | Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej między ściekiem a istniejącą nawierzchnią jezdni                                                                                                            | m2             | 5,60   |  |  |
| 31 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm                                                                                                                     | m              | 10,00  |  |  |
| 32 | D.06.01.01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej                                                                                                                                                               | m2             | 36,00  |  |  |

|                                      |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       |  |  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 33                                   | D.06.01.03 | Umocnienie wlotów przepustów oraz wylotów przykanalików i ścieków podchodnikowych brukowcem z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2   | 8,00  |  |  |
| 34                                   | D.06.01.01 | Plantowanie terenu, rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej oraz obsianie trawą ( z dowozem ziemi urodzajnej)                                                                                         | m2   | 52,00 |  |  |
| 35                                   | D.07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami                                                                          | szt. | 1,00  |  |  |
| 36                                   | D.07.02.21 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa I generacji (D-15)                                                                                                | szt. | 2,00  |  |  |
| 37                                   | -          | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza                                                                                                                                                            | szt. | 1,00  |  |  |
| <b>Wartość robót bez podatku VAT</b> |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                   |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       |  |  |
| <b>Ogółem wartość robót</b>          |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       |  |  |