

L.p.	Nazwa materiału	jedn.	Ilość
I	Stanowisko słupowe "A" - oświetlenie uliczne		
1.4	Hak wieszakowy M16x130 + podkładki kwadratowe Typ: SHPkm 16/130	kpl.	1
1.5	Hak nakrętkowy M16 Typ: PD 2.3	szt.	1
1.6	Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn 4x70-95 Typ: SO 34.95	szt.	2
1.7	Zestaw do montażu oprawy oświetlenia ulicznego 1. Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-6 - 1 szt. 2. Uchwyt do mocowania wysięgnika OW III - 2 szt. 3. Obejma Oou-2 - 4 szt. 4. Bezpiecznik napowietrzny do 25A - 1 szt. 5. Zaciski przebijające izolację - 1 kpl. 6. Zaciski tulejowe ZUP-5 - 1 kpl. 7. Przewód AsXSn 1x16mm ² - 1,5 m 8. Przewód izolowany giętki LgYd 2,5mm ² - 6 m 9. Koszulka igielitowa fi10mm - 0,3 m 10. Śruba oc. z nakr. i podkł. okr. M12x300 - 2 szt. 11. Wkładka topikowa 6A BiWTs - 1 szt. 12. Końcówka kablowa (N) KO 2,5/10 - 1 szt.	kpl.	0
1.8	Oprawa oświetleniowa uliczna wykonana w technologii LED Typ: AMPERA MINI 5103 24LEDS 700mA WW 342042	szt.	1
II	Stanowisko słupowe "B" - oświetlenie uliczne		
2.5	Hak dystansowy mocowany śrubą M20 Typ: PD 3.2	szt.	1
2.6	Uchwyt narożny dla 2-4x(25-120) 180st-150st. Typ: SO 140.02	szt.	1
2.22	Zestaw do montażu oprawy oświetlenia ulicznego 1. Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-6 - 1 szt. 2. Uchwyt do mocowania wysięgnika OW III - 2 szt. 3. Obejma Oou-2 - 4 szt. 4. Bezpiecznik napowietrzny do 25A - 1 szt. 5. Zaciski przebijające izolację - 1 kpl. 6. Zaciski tulejowe ZUP-5 - 1 kpl. 7. Przewód AsXSn 1x16mm ² - 1,5 m 8. Przewód izolowany giętki LgYd 2,5mm ² - 6 m 9. Koszulka igielitowa fi10mm - 0,3 m 10. Śruba oc. z nakr. i podkł. okr. M12x300 - 2 szt. 11. Wkładka topikowa 6A BiWTs - 1 szt. 12. Końcówka kablowa (N) KO 2,5/10 - 1 szt.	kpl.	0
2.23	Oprawa oświetleniowa uliczna wykonana w technologii LED Typ: AMPERA MINI 5103 24LEDS 700mA NW 342042	szt.	1
III	Stanowisko słupowe "C" - oświetlenie uliczne		
3.4	Hak wieszakowy M16x130 + podkładki kwadratowe Typ: SHPkm 16/130	kpl.	1
3.5	Hak nakrętkowy M16 Typ: PD 2.3	szt.	1
3.7	Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn 4x70-95 Typ: SO 34.95	szt.	2
IV	Stanowisko słupowe "C1" - oświetlenie uliczne		

L.p.	Nazwa materiału	jedn.	Ilość
4.3	Hak wieszakowy M16x130 + podkładki kwadratowe Typ: SHPkm 16/130	kpl.	1
4.4	Hak nakrętkowy M16 Typ: PD 2.3	szt.	1
4.6	Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn 4x70-95 Typ: SO 34.95	szt.	2
V	Stanowisko słupowe "D" - oświetlenie uliczne		
5.5	Hak dystansowy mocowany śrubą M20 Typ: PD 3.2	szt.	1
5.6	Uchwyt narożny dla 2-4x(25-120) 180st-150st. Typ: SO 140.02	szt.	1
5.22	Zestaw do montażu oprawy oświetlenia ulicznego 1. Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-6 - 1 szt. 2. Uchwyt do mocowania wysięgnika OW III - 2 szt. 3. Obejma Oou-2 - 4 szt. 4. Bezpiecznik napowietrzny do 25A - 1 szt. 5. Zaciski przebijające izolację - 1 kpl. 6. Zaciski tulejowe ZUP-5 - 1 kpl. 7. Przewód AsXSn 1x16mm ² - 1,5 m 8. Przewód izolowany giętki LgYd 2,5mm ² - 6 m 9. Koszulka igielitowa fi10mm - 0,3 m 10. Śruba oc. z nakr. i podkł. okr. M12x300 - 2 szt. 11. Wkładka topikowa 6A BiWTs - 1 szt. 12. Końcówka kablowa (N) KO 2,5/10 - 1 szt.	kpl.	0
5.23	Oprawa oświetleniowa uliczna wykonana w technologii LED Typ: AMPERA MINI 5103 24LEDS 700mA WW 342042	szt.	1
VI	Stanowisko słupowe "E" - oświetlenie uliczne		
6.5	Uchwyt narożny dla kątów 180°÷150° Typ: SO 130	szt.	2
VII	Stanowisko słupowe "F" - oświetlenie uliczne		
7.4	Hak nakrętkowy M16 Typ: PD 2.3	szt.	1
7.5	Uchwyt przelotowy Typ: SO 130.02	szt.	1
VIII	Stanowisko słupowe "F1" - oświetlenie uliczne		
8.3	Hak wieszakowy M16x130 + podkładki kwadratowe Typ: SHPkm 16/130	kpl.	1
8.4	Hak nakrętkowy M16 Typ: PD 2.3	szt.	1
8.6	Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn 4x70-9 Typ: SO 34.95	szt.	1
IX	Stanowisko słupowe "F2" - oświetlenie uliczne		
9.3	Hak wieszakowy M16x130 + podkładki kwadratowe Typ: SHPkm 16/130	kpl.	1
9.4	Hak nakrętkowy M16 Typ: PD 2.3	szt.	1
9.6	Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn 4x70-95 Typ: SO 34.95	szt.	2
IX	Przewody samonośne oświetlenia ulicznego		

L.p.	Nazwa materiału	jedn.	Ilość
10.5	Przewód izolowany samonośny 0,6/1 kV Typ: AsXSn 2x25	m	280
	UWAGA: Wszystkie materiały wyspecyfikowano zgodnie z albumami typizacyjnymi oraz wymogami PGE Dystrybucja S.A.		